



Secamanos pensado para uso comercial (despachos, oficinas, talleres, ...) y público (hoteles, gimnasios, piscinas, etc.).

Características

Especial diseño que evita que el agua se derrame por el suelo.

Gran rapidez de secado: 12 segundos.

Funcionamiento automático. Control por sensor infrarrojo inteligente que permite encendido y apagado automáticos.

Motor brushless de larga vida útil (sin escobillas de carbono).

Grado de protección antivandálica IK10.

Indicador luminoso LED: muestra proceso y tiempo de secado.

Filtro de entrada de aire.

Cubeta de recogida de agua de fácil acceso, que facilita la limpieza y el mantenimiento.

Emisiones de CO₂ reducidas. Produce menos residuos, ya que no utiliza escobillas de carbono.

Bajo consumo energético: puede ahorrar el 80% de consumo de energía, en comparación con los secamanos tradicionales.



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



CONSTRUCCIÓN
ANTIVANDÁLICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensión (V) 50Hz	Potencia (W)	Intensidad (A)	Velocidad del aire (Km/h)	Aislamiento/ Protección	Grado de protección antivandálica	Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1,5 m	Capacidad depósito agua (ml)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Color
ECOHAND-N	220-240	700	3,5	360	Clase I / IP22	IK10	80	250 (+/- 5%)	650 x 292 x 250	11	Blanco

CONSUMO: COMPARATIVA AHORRO ENERGÉTICO

Uso por día	ECOHAND N		Modelo convencional		Ahorro energético diario (kW)	Ahorro energético (%)
	Tiempo de funcionamiento diario Horas (h)	Consumo energético diario (kWxh)	Tiempo de funcionamiento diario Horas (h)	Consumo energético diario (kWxh)		
500 veces	1,7	1,2	2,8	5,6	4,4	80
1.000 veces	3,3	2,3	5,6	11,1	8,8	80
1.500 veces	5,0	3,5	8,3	16,7	13,2	80
2.000 veces	6,7	4,7	11,1	22,2	17,6	80

Tiempo de secado ECOHAND-N	12 segundos	700 Wxh
Tiempo de secado modelo convencional	20 segundos	2.000 Wxh

Nota
El secamanos ECOHAND-N ha sido probado en base a 700 W de potencia, con un tiempo medio de secado de 12 s en cada ocasión. Un secamanos tradicional de 2000 W de potencia emplea un tiempo medio de secado de 20 seg. en cada ocasión.

FUNCIONAMIENTO



1 Se introducen las manos en la ranura.



2 El temporizador inicia la cuenta de 0 a 12 segundos. El aire seca el agua de las manos y el dispositivo se detiene automáticamente.



3 Deben retirarse las manos de la ranura de manera lenta. El aparato se detiene automáticamente.

