



Caissons acoustiques d'extraction et d'insufflation fabriqués en tôle d'acier galvanisée avec isolation acoustique en laine de verre ininflammable de 50 mm M0. Ouverture facile du panneau supérieur. Installation en combles ou en terrasse. Température de fonctionnement de -20°C à +40°C.

Tous les moto-ventilateurs montés dans les caissons CAB sont conformes aux exigences de la Directive ErP.

Moteurs

2 ou 4 pôles selon versions.

Du CAB 100 au 250N, moteurs IP44, classe B avec roulements à billes et protection thermique intégrée.

Modèle CAD-315 RE, moteur IP44, classe F, avec roulements à billes et protection thermique intégrée.

CAB-355 RE et 400RE, moteurs IP55, classe F avec roulements à billes et protection thermique intégrée.

Tension d'alimentation:

Monophasée 230V-50/60Hz, du CAB-100 au 160.

Monophasée 230V-50Hz, du CAB-200 au 400 RE.

Variables en tension.



Faible niveau sonore

Isolation en laine de verre ininflammable de 50 mm M0 avec voile de protection haute résistance.




Caisson étanche

Brides de raccordement en ligne avec joints Véloduct pour montage rapide et étanche.



Boîte à bornes séparée IP 55

Facilitant le montage et le raccordement électrique.




Facilité de maintenance

Ouverture facile et rapide par verrou spécial.



Facilité d'installation

Tous les modèles sont livrés avec 4 pieds support facilitant le montage.



Montage dans toutes les positions

Montage horizontal, vertical ou au plafond.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Avant d'installer le ventilateur vérifier que les valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur sont compatibles avec celles du réseau d'alimentation électrique.


Modèle	Taille du ventilateur	Vitesse (tr/mn)	P abs. maxi. (W)	I abs. maxi. à 230V (A)	Débit maxi. (m³/h)	Niveau de pression sonore** (dB(A))			Température (°C)	Poids (kg)	Variateur de vitesse	Schéma électrique (n°)
						Soufflage	Aspiration	Rayonné*				
CAB-100	140/059	1390	42	0,18	190	30	44	29	-20/+40	16	REB-1N	50
CAB-125	140/059	1190	43	0,19	220	29	45	28	-20/+40	16	REB-1N	50
CAB-150	140/059	1580	93	0,41	350	39	53	35	-20/+40	18	REB-1N	50
CAB-160	140/059	1740	94	0,41	360	39	53	35	-20/+40	18	REB-1N	50
CAB-200	133/126	2330	299	1,26	920	48	65	46	-20/+40	22	REB-2,5N	50
CAB-250 N	146/180	1550	395	1,73	1180	46	63	38	-20/+40	27	REB-2,5N	50
CAB-315 RE	7/9	1280	357	1,53	2110	48	60	45	-20/+40	33	REB-2,5N	51
CAB-355 RE	9/9	1330	861	4,13	3200	51	65	45	-20/+40	35	REB-5	51
CAB-400 RE	9/9	1330	870	4,09	3080	53	66	47	-20/+40	35	REB-5	51

* Ventilateur raccordé à l'aspiration et au refoulement.


** Niveau de pression sonore mesuré en champ libre à 1,5 m, au point de fonctionnement moyen de la courbe caractéristique.

DIMENSIONS (mm)

CAB 100 à 160





CAB 200 à 400 RE



Modèle	A	B	C	Ø D	E	F	G
CAB-100	273	388	395	100	125	162	505
CAB-125	273	388	395	125	125	162	505
CAB-150	273	388	395	150	143	162	505
CAB-160	273	388	395	160	143	162	505
CAB-200	328	430	365	200	216	210	475
CAB-250N	383	525	450	250	263	237	560
CAB-315 RE	443	600	505	315	301	264	615
CAB-355 RE	513	660	600	355	331	292	710
CAB-400 RE	513	660	600	400	331	292	710

COURBES CARACTERISTIQUES

- q_v : Débit en m^3/h .
- p_{sf} : Pression statique en Pa.
- Air sec normal à 20°C et 760mmHg.
- Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.
- SFP: Courbes bleues en $W/m^3/s$.



Spectres de puissance en dB(A)

Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	38	42	35	36	35	32	28	24	45
	Aspiration	32	46	43	46	55	52	48	45	58
	Rayonné	38	39	34	35	33	30	28	24	44
2	Soufflage	38	41	35	34	34	32	27	25	45
	Aspiration	34	44	42	46	56	53	48	44	59
	Rayonné	38	38	34	33	32	30	27	25	43
3	Soufflage	40	45	37	35	36	35	30	25	48
	Aspiration	35	48	45	49	57	54	50	46	60
	Rayonné	40	42	36	34	34	33	30	25	46
4	Soufflage	29	33	26	27	26	23	19	15	37
	Aspiration	23	37	34	37	46	43	39	36	49
	Rayonné	29	30	25	26	24	21	19	15	35
5	Soufflage	32	35	29	28	28	26	21	19	38
	Aspiration	26	36	34	38	48	45	40	36	51
	Rayonné	32	32	28	27	26	24	21	19	37
6	Soufflage	34	39	31	29	30	29	24	19	42
	Aspiration	28	41	38	42	50	47	43	39	53
	Rayonné	34	36	30	28	28	27	24	19	40
7	Soufflage	22	26	19	20	19	16	12	8	29
	Aspiration	16	30	27	30	39	36	32	29	42
	Rayonné	22	23	18	19	17	14	12	8	28
8	Soufflage	24	27	21	20	20	18	13	11	30
	Aspiration	18	28	26	30	40	37	32	28	43
	Rayonné	24	24	20	19	18	16	13	11	29
9	Soufflage	26	31	23	21	22	21	16	11	34
	Aspiration	20	33	30	34	42	39	35	31	45
	Rayonné	26	28	22	20	20	19	16	11	32


Spectres de puissance en dB(A)

Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	36	42	35	35	33	30	29	25	45
	Aspiration	33	44	43	50	56	53	49	45	59
	Rayonné	36	41	35	32	30	27	22	20	44
2	Soufflage	35	40	35	33	33	30	29	25	44
	Aspiration	32	43	42	49	56	54	49	45	59
	Rayonné	35	39	35	30	30	27	22	20	42
3	Soufflage	40	45	37	35	36	35	30	25	48
	Aspiration	35	48	45	49	57	54	50	46	60
	Rayonné	40	44	37	32	33	32	23	20	47
4	Soufflage	24	30	23	23	21	18	17	13	33
	Aspiration	21	32	31	38	44	41	37	33	47
	Rayonné	24	29	23	20	18	15	10	8	32
5	Soufflage	27	32	27	25	25	22	21	17	35
	Aspiration	22	33	32	39	46	44	39	35	50
	Rayonné	27	31	27	22	22	19	14	12	34
6	Soufflage	32	37	29	27	28	27	22	17	40
	Aspiration	26	39	36	40	48	45	41	37	51
	Rayonné	32	36	29	24	25	24	15	12	39
7	Soufflage	16	22	15	15	13	10	9	5	25
	Aspiration	13	24	23	30	36	33	29	25	39
	Rayonné	16	21	15	12	10	7	2	0	24
8	Soufflage	19	24	19	17	17	14	13	9	28
	Aspiration	15	26	25	32	39	37	32	28	42
	Rayonné	19	23	19	14	14	11	6	4	26
9	Soufflage	25	30	22	20	21	20	15	10	33
	Aspiration	19	32	29	33	41	38	34	30	44
	Rayonné	25	29	22	17	18	17	8	5	32


COURBES CARACTERISTIQUES

- q_v : Débit en m^3/h .
- p_{sf} : Pression statique en Pa.
- Air sec normal à 20°C et 760mmHg.
- Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.
- SFP: Courbes bleues en $W/m^3/s$.

CAB-150



CAB-160



Spectres de puissance en dB(A)



Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	46	53	45	45	44	41	41	37	56
	Aspiration	40	56	56	59	65	63	59	57	69
	Rayonné	46	49	40	40	41	34	31	28	52
2	Soufflage	41	51	43	42	43	41	41	36	53
	Aspiration	35	53	53	57	63	62	58	56	67
	Rayonné	41	47	38	37	40	34	31	27	49
3	Soufflage	42	49	41	42	44	43	40	36	53
	Aspiration	35	51	50	56	63	62	57	55	67
	Rayonné	42	45	36	37	41	36	30	27	49
4	Soufflage	37	44	36	36	35	32	32	28	47
	Aspiration	31	47	47	50	56	54	50	48	60
	Rayonné	37	40	31	31	32	25	22	19	43
5	Soufflage	34	44	36	35	36	34	34	29	46
	Aspiration	28	46	46	50	56	55	51	49	60
	Rayonné	34	40	31	30	33	27	24	20	42
6	Soufflage	36	43	35	36	38	37	34	30	46
	Aspiration	29	45	44	50	57	56	51	49	61
	Rayonné	36	39	30	31	35	30	24	21	42
7	Soufflage	29	36	28	28	27	24	24	20	39
	Aspiration	23	39	39	42	48	46	42	40	52
	Rayonné	29	32	23	23	24	17	14	11	35
8	Soufflage	26	36	28	27	28	26	26	21	38
	Aspiration	20	38	38	42	48	47	43	41	52
	Rayonné	26	32	23	22	25	19	16	12	34
9	Soufflage	28	35	27	28	30	29	26	22	39
	Aspiration	21	37	36	42	49	48	43	41	53
	Rayonné	28	31	22	23	27	22	16	13	35

Spectres de puissance en dB(A)

Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	47	54	45	44	44	42	44	40	56
	Aspiration	41	57	55	60	65	63	59	57	69
	Rayonné	47	50	40	39	41	37	35	30	53
2	Soufflage	42	50	42	41	42	41	43	39	53
	Aspiration	36	53	52	58	64	62	58	56	68
	Rayonné	42	46	37	36	39	36	34	29	49
3	Soufflage	42	49	41	41	43	41	42	38	52
	Aspiration	36	51	50	57	63	62	57	54	67
	Rayonné	42	45	36	36	40	36	33	28	49
4	Soufflage	40	47	38	37	37	35	37	33	49
	Aspiration	35	51	49	54	59	57	53	51	63
	Rayonné	40	43	33	32	34	30	28	23	45
5	Soufflage	36	44	36	35	36	35	37	33	47
	Aspiration	30	47	46	52	58	56	52	50	62
	Rayonné	36	40	31	30	33	30	28	23	43
6	Soufflage	36	43	35	35	37	35	36	32	46
	Aspiration	30	45	44	51	57	56	51	48	61
	Rayonné	36	39	30	30	34	30	27	22	43
7	Soufflage	32	39	30	29	29	27	29	25	42
	Aspiration	27	43	41	46	51	49	45	43	55
	Rayonné	32	35	25	24	26	22	20	15	38
8	Soufflage	29	37	29	28	29	28	30	26	40
	Aspiration	23	40	39	45	51	49	45	43	55
	Rayonné	29	33	24	23	26	23	21	16	36
9	Soufflage	30	37	29	29	31	29	30	26	40
	Aspiration	24	39	38	45	51	50	45	42	55
	Rayonné	30	33	24	24	28	24	21	16	36

COURBES CARACTERISTIQUES

- q_v : Débit en m^3/h .
- p_{sf} : Pression statique en Pa.
- Air sec normal à 20°C et 760mmHg.
- Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.
- SFP: Courbes bleues en $W/m^3/s$.



Spectres de puissance en dB(A)

Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	52	61	58	59	56	57	57	52	66
	Aspiration	48	64	65	70	76	78	74	72	82
	Rayonné	52	61	54	53	52	53	47	42	64
2	Soufflage	52	57	53	55	53	54	54	49	63
	Aspiration	46	60	62	68	74	76	72	69	80
	Rayonné	52	57	49	49	49	50	44	39	60
3	Soufflage	51	57	52	52	51	51	50	44	61
	Aspiration	49	61	61	65	70	72	68	64	76
	Rayonné	51	57	48	46	47	47	40	34	59
4	Soufflage	41	50	47	48	45	46	46	41	56
	Aspiration	37	53	54	59	65	67	63	61	71
	Rayonné	41	50	43	42	41	42	36	31	53
5	Soufflage	46	51	47	49	47	48	48	43	57
	Aspiration	40	54	56	62	68	70	66	63	74
	Rayonné	46	51	43	43	43	44	38	33	54
6	Soufflage	48	54	49	49	48	48	47	41	59
	Aspiration	46	58	58	62	67	69	65	61	74
	Rayonné	48	54	45	43	44	44	37	31	57
7	Soufflage	35	44	41	42	39	40	40	35	50
	Aspiration	31	47	48	53	59	61	57	55	65
	Rayonné	35	44	37	36	35	36	30	25	47
8	Soufflage	40	45	41	43	41	42	42	37	51
	Aspiration	34	48	50	56	62	64	60	57	68
	Rayonné	40	45	37	37	37	38	32	27	48
9	Soufflage	46	52	47	47	46	46	45	39	56
	Aspiration	44	56	56	60	65	67	63	59	71
	Rayonné	46	52	43	41	42	42	35	29	54


Spectres de puissance en dB(A)

Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	49	54	50	49	48	51	48	42	59
	Aspiration	45	55	57	63	71	70	67	64	75
	Rayonné	39	47	42	41	44	44	40	33	52
2	Soufflage	52	54	52	51	48	54	49	42	60
	Aspiration	51	59	60	67	71	74	69	64	77
	Rayonné	41	47	44	43	44	47	41	33	53
3	Soufflage	55	56	55	52	51	58	51	45	63
	Aspiration	51	62	62	70	74	77	73	68	81
	Rayonné	45	49	47	44	48	51	43	36	56
4	Soufflage	39	44	40	39	38	40	38	32	49
	Aspiration	35	45	47	53	61	60	57	53	65
	Rayonné	28	37	32	31	34	34	30	23	42
5	Soufflage	43	45	44	42	39	45	40	33	52
	Aspiration	42	50	51	59	62	66	61	56	69
	Rayonné	33	38	35	35	36	39	32	25	44
6	Soufflage	50	50	49	46	46	52	46	39	58
	Aspiration	46	56	57	64	68	72	68	62	75
	Rayonné	40	43	41	39	42	46	38	30	50
7	Soufflage	34	39	35	34	33	35	33	27	44
	Aspiration	30	40	42	48	56	55	52	48	60
	Rayonné	23	32	26	26	29	29	25	18	37
8	Soufflage	36	38	37	35	32	38	34	27	45
	Aspiration	35	43	45	52	55	59	54	49	62
	Rayonné	26	31	29	28	29	32	25	18	38
9	Soufflage	44	45	44	41	40	47	40	34	52
	Aspiration	40	51	51	59	63	66	62	57	70
	Rayonné	34	38	36	33	37	40	32	25	45


COURBES CARACTERISTIQUES

- q_v : Débit en m^3/h .
- p_{sf} : Pression statique en Pa.
- Air sec normal à 20°C et 760mmHg.
- Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.
- SFP: Courbes bleues en $W/m^3/s$.

CAB-315 RE



CAB-355 RE



Spectres de puissance en dB(A)

Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	55	59	60	55	57	55	50	41	65
	Aspiration	59	63	64	70	74	71	67	62	78
	Rayonné	52	59	54	51	52	51	49	32	62
2	Soufflage	53	55	56	52	55	53	47	38	62
	Aspiration	51	59	61	67	71	68	64	58	75
	Rayonné	50	55	50	48	50	49	46	29	59
3	Soufflage	55	56	54	51	53	51	45	38	62
	Aspiration	51	58	58	65	69	67	62	56	73
	Rayonné	52	56	48	47	48	47	44	29	59
4	Soufflage	52	56	57	52	54	52	47	38	62
	Aspiration	56	60	61	67	71	68	64	59	75
	Rayonné	49	56	51	48	49	48	46	29	59
5	Soufflage	51	53	54	50	53	51	45	36	60
	Aspiration	49	57	59	65	69	66	62	56	73
	Rayonné	48	53	48	46	48	47	44	27	57
6	Soufflage	54	55	53	50	52	50	44	37	60
	Aspiration	50	57	57	64	68	66	61	55	72
	Rayonné	51	55	47	46	47	46	43	28	58
7	Soufflage	44	48	49	44	46	44	39	30	55
	Aspiration	48	52	53	59	63	60	56	51	67
	Rayonné	41	48	43	40	41	40	38	21	52
8	Soufflage	46	48	49	45	48	46	40	31	55
	Aspiration	44	52	54	60	64	61	57	51	68
	Rayonné	43	48	43	41	43	42	39	22	52
9	Soufflage	51	52	50	47	49	47	41	34	57
	Aspiration	47	54	54	61	65	63	58	52	69
	Rayonné	48	52	44	43	44	43	40	25	55



Spectres de puissance en dB(A)

Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	55	60	63	57	61	61	58	49	68
	Aspiration	60	64	68	73	79	78	77	71	84
	Rayonné	50	55	57	51	56	54	54	45	63
2	Soufflage	53	57	58	54	60	58	54	45	65
	Aspiration	55	60	64	69	75	73	72	65	79
	Rayonné	48	52	52	48	55	51	50	41	60
3	Soufflage	50	55	58	52	56	56	53	44	64
	Aspiration	55	59	63	68	74	73	72	66	79
	Rayonné	45	50	52	46	51	49	49	40	58
4	Soufflage	51	55	56	52	58	56	52	43	64
	Aspiration	53	58	62	67	73	71	70	63	78
	Rayonné	46	50	50	46	53	49	48	39	58
5	Soufflage	40	45	48	42	46	46	43	34	54
	Aspiration	45	49	53	58	64	63	62	56	69
	Rayonné	35	40	42	36	41	39	39	30	48
6	Soufflage	44	48	49	45	51	49	45	36	56
	Aspiration	46	51	55	60	66	64	63	56	70
	Rayonné	39	43	43	39	46	42	41	32	51

COURBES CARACTERISTIQUES

- q_v : Débit en m^3/h .
- p_{sf} : Pression statique en Pa.
- Air sec normal à 20°C et 760mmHg.
- Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.
- SFP: Courbes bleues en $W/m^3/s$.

CAB-400 RE



Spectres de puissance en dB(A)

Point de fonctionnement		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Soufflage	55	61	64	59	63	63	61	52	70
	Aspiration	58	65	68	74	79	78	77	71	84
	Rayonné	50	58	55	50	56	56	59	45	64
2	Soufflage	53	58	60	56	61	60	57	47	67
	Aspiration	54	63	65	70	76	74	72	66	80
	Rayonné	48	55	51	47	54	53	55	40	61
3	Soufflage	49	55	58	53	57	57	55	46	64
	Aspiration	52	59	62	68	73	72	71	65	78
	Rayonné	44	52	49	44	50	50	53	39	58
4	Soufflage	51	56	58	54	59	58	55	45	65
	Aspiration	52	61	63	68	74	72	70	64	78
	Rayonné	46	53	49	45	52	51	53	38	59
5	Soufflage	40	46	49	44	48	48	46	37	55
	Aspiration	43	50	53	59	64	63	62	56	69
	Rayonné	35	43	40	35	41	41	44	30	49
6	Soufflage	44	49	51	47	52	51	48	38	58
	Aspiration	45	54	56	61	67	65	63	57	71
	Rayonné	39	46	42	38	45	44	46	31	52

ACCESSOIRES DE MONTAGE



MBE
Batterie électrique.



MBW
Batteries d'eau chaude.



MFL-G4
Caisson filtre.



SIL
Silencieux circulaire.



ACOPEL F400
Manchette souple circulaire.



APC
Prise et sortie d'air
(voir accessoires de montage).



KSE - 45
Plots antivibratiles
(KSE = 4 pièces).



CAR
Clapet anti-retour.

ACCESSOIRES ELECTRIQUES



REB-1N / REB-1NE
REB-2,5N /
REB-2,5NE
Variateurs électroniques monophasés.



RMB-1,5
Variateurs auto-transfo monophasés.



INTZ
Interrupteur de proximité cadenassable O/F.



PULSER
Régulateur pour batteries électriques monophasés ou triphasés.



TG-K330
Sonde de gaine.
TG-R530
Sonde d'ambiance.



TTC-2000
TTC-2000 + TTS-1
Régulateur pour batteries électriques triphasés.
Le TTC-2000 nécessite une sonde de température extérieure afin de piloter la batterie (TG-K330 ou TG-R530).