



THGT

Ventilateur tubulaire de désenfumage F400-120 (400°C/2h)

400°C/2h



+ LES PLUS

EASY VENT



- Agréées F400-120 (400°C/2h) avec marquage CE.
- Agréées F300-120 (300°C/2h) avec marquage CE.
- Agréées F200-120 (200°C/2h) avec marquage CE.
- Virole courte ou virole longue
- Pâles variables à l'arrêt
- Grande vitesse adaptée aux hautes pressions

✓ APPLICATIONS

- Désenfumage ERP et IGH
- Ventilation des locaux tertiaires
- Parking

✓ GAMME

- 13 modèles
- Moteurs triphasés 1 ou 2 vitesses
- Débits de 1000 à 280000 m³/h

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



THGT L
Virole longue



THGT
1400/1600



Moteur



Boîte à bornes
extérieure



Hélice équilibrée
dynamiquement



Résistance à
la corrosion

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

- Virole et support moteur en tôle d'acier galvanisé à chaud.
- Hélice en aluminium injecté 3, 5, 6, 7, 9 ou 12 pales avec angles d'inclinaisons variables à l'arrêt afin de répondre avec précision aux impératifs débit/pression.
- Boîte à bornes externe pour les modèles 1400 et 1600, les moteurs > 45 kW.
- Moteur asynchrone triphasé en accouplement direct avec l'hélice, pilotage possible par variation de fréquence.

Pour vous aider dans la sélection de votre produit, S&P France met un espace **WEB** à votre disposition.

EASY VENT

<http://easyvent.solerpalau.com>



✓ RÉFÉRENCES

THGT / 4 - 1000 - 6 / 8 / B L - 1,5 kW

1 2 3 4 5 6 7 8

- 1 - Série
- 2 - Nombre de pôles
- 3 - Diamètre nominal (mm)
- 4 - Nombre de pales
- 5 - Angle de calage des pales en degré
- 6 - Sens de l'air : B (Hélice > Moteur)

7 - Version :

Sans rien : Virole courte

K : Virole courte avec boîte à bornes extérieure

L : Virole longue avec boîte à bornes extérieure

LP : Virole longue sans boîte à bornes extérieure et trappe de visite

8 - Puissance moteur (kW)

