



Volet de surpression aluminium

PER



+ LES PLUS

- Encastrable de section rectangulaire ou carrée
- Cadre et ailettes en aluminium anodisé
- Axes des ailettes en acier montés sur des paliers PVC

✓ APPLICATIONS

- Grilles destinées au rejet d'air dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation en façade

✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Surface de passage (m ²)	L (mm)	H (mm)
PER 200x200	872 880	0,019	200	200
PER 300x200	872 881	0,030	300	200
PER 400x200	872 882	0,040	400	200
PER 600x200	872 884	0,061	600	200
PER 300x300	872 890	0,049	300	300
PER 400x300	872 891	0,067	400	300
PER 600x300	872 893	0,101	600	300
PER 400x400	872 900	0,093	400	400
PER 600x400	872 902	0,141	600	400
PER 800x400	872 904	0,189	800	400

- Existe en prise d'air vers l'intérieur (volets inversés) sur demande

Référence	Code	Surface de passage (m ²)	L (mm)	H (mm)
PER 400x600	872 918	0,145	400	600
PER 600x600	872 920	0,221	600	600
PER 400x800	872 936	0,198	400	800
PER 600x800	872 938	0,300	600	800
PER 800x800	872 942	0,403	800	800
PER 600x1000	872 959	0,380	600	1000
PER 800x1000	872 961	0,509	800	1000
PER 1000x1000	872 963	0,639	1000	1000

