AERATEURS DE CONDUIT

TD-EVO VAR



en version

ECOWATT



- Variateur intégré
- Très faible consommation
- Ultra silencieux
- Ultra compact
- Installation & entretien très facile

✓ APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation déportée en réseau de gaines








Rotation 360° de la boîte à bornes


Accès facile





Montage sur conduit





Référence	Code	Débit (m³/h)	Puissance Maxi (W)	Intensité Maxi (A)	Niveau de pression sonore (dB(A)) à 3 m	Classe d'isolation Indice de protection	Poids (Kg)
TD EVO-100 VAR	250 030	210	16	0,1	19	II - IP 44	1,7
TD EVO-125VAR	250 031	310	29	0,1	26	II - IP 44	1,8
TD EVO-150 VAR	250 032	560	45	0,2	32	II - IP 44	3
TD EVO-160 VAR	250 033	560	45	0,2	32	II - IP 44	3
TD EVO-200 VAR	250 034	900	107	0,5	33	II - IP 44	4,1
TD EVO-250 VAR	250 035	1400	181	0,8	37	II - IP 44	6,2
TD EVO-315 VAR	250 036	1840	273	1,1	40	II - IP 44	8,4

DIMENSIONS (MM)													
Туре	Α	В	C	ØD	E	F	G	Н	- 1	J	øΚ	L	М
TD EVO-100 VAR	302	181	201	97	28,5	107	133	100	168	100	4,5	89	189
TD EVO-125VAR	302	191	221	122,5	28,5	117	132	100	172	104,5	4,5	91	209
TD EVO-150 VAR	326	221	240	147	25	126	165	120	1270	142	5,5	121	229
TD EVO-160 VAR	306	221	240	157	25	126	165	120	170	142	5,5	121	229
TD EVO-200 VAR	346	238	263	197	28	137	190	124	211	161	5,5	161	253
TD EVO-250 VAR	390	289	306	247	40	159	230	155	231	194	7	182	295
TD EVO-315 VAR	485	353	371	312	40	192	278	188	317	242	7	206	358